

OBEC DÚBRÁVY

Číslo ..... 11.03.2017

Schvaľuje sa podmienok uvedených v stavovom rozhodnutí  
v Dúbravách dňa: 11.03.2017

Referent: ..... Starosta: .....

5








## OPERAČNÝ PROGRAM - KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA





ZAMERANIE: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA OBNOVITEL' -  
NÝCH ZDROJOV ENERGIE V PODNIKOKCH  
AKTIVITA : B. IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ Z ENERGETICKÝCH AUDITOV  
KÓD VÝZVY : OPKZP-PO4-SC421-2018-46

## ČASŤ: ADMINISTRATÍVA

ROZMERY NA STAVBE PREKONTROLOVAŤ!

ČASŤ ARCHITEKTÚRA - EXIST. STAV	PROJEKTANT		ING. ARCH. PETER MRAVEC		ING. ARCH. PETER MRAVEC autORIZOVANÝ VÝROBK AO 0275 AA ul. STREBORNÁ 3 BAŇSKÁ ŠTIAVNICA 0905 310 094	
	INVESTOR		ING. PETER IVANIČ			
	NÁZOV STAVBY		SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS a.s. Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva		FORMÁT	2x A4
	MIESTO STAVBY		Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva		DÁTUM	05/2019
	NÁZOV VÝKRESU		VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV		STUPEŇ	PS na SP
					MIERKA	Č. VÝKR. A10

Označenie	Schématické zobrazenie / popis	Merná jednotka	Množstvo	Materiál	Povrchová úprava	Poznámka Použitie
1 kl	 <p>Závetrná lišta, RŠ=250mm profil z poplastovaného plechu FATRANYL-L</p>	m	129,0	Oceľový pozinkovaný plech, poplastovaný, FATRANYL-L farebný odtieň - svetlo sivý RAL 7040.		Súčasť dodávky strešnej hydroizolačnej fólie FATRAFOL.
2 kl	 <p>Vnútorná kútová lišta, RŠ=100mm profil z poplastovaného plechu FATRANYL-L</p>	m	257,4			
3 kl	 <p>Vonkajšia kútová lišta, RŠ=100mm profil z poplastovaného plechu FATRANYL-L</p>	m	143,4			
4 kl	 <p>Lišta stenová s ohybom, RŠ=70mm profil z poplastovaného plechu FATRANYL-L</p>	m	110,3			
5 kl	 <p>Prípojovacia dlhotačná lišta, RŠ=105mm poplastovaný plech</p>	m	110,3	Oceľový pozinkovaný plech, poplastovaný, farebný odtieň - svetlo sivý RAL 7040.		Atyp

Označenie	Schématické zobrazenie / popis	Merná jednotka	Množstvo	Matériál	Povrchová úprava	Poznámka Použitie
6 kl	 <p>Strešný vtok s integrovaným límcom, rozmer hrdla 110mm (overiť na stavbe po odstránení pôvodnej strešnej krytiny)</p>	ks	9	materiál na báze FPO		Súčasť dodávky strešnej hydroizolačnej fólie FATRAFOL.
7 kl	<p>Zpôsobu montáže</p>  <p>Ventilačná hlavica DN110 s bariérou proti vniknutiu (napr. listie, hmyz, vtáci) + trubka PVC DN110*, dl=0,5m (predĺženie jestvujúceho vetracieho potrubia). Dva spôsoby montáže - do hrdla trubky, alebo na hladkú trubku. POZNÁMKA: * - DN určíť na mieste po demontáži jestvujúcej vetracej hlavice, - pôvodné plechové hlavice demontovať.</p>	ks	11	PP se stabilizátorom proti UV žiareniu		Odvetrávacie hlavice nad strechou.
8 kl	 <p>Balkónový profil z lakovaného hliníku hrúbky 0,6mm s príslušenstvom k profilu - balkónový rohový profil, spojovacie kusy a univerzálne koncovky.</p>	m	2,8	Lakovaný hliník hrúbky 0,6mm, farebný odliet - sivý RAL7001.		Vytvorenie odkvapového nosa pri ukončení keramickej podlahy na loggii.
9 kl	 <p>Oplechovanie ríms, RŠ=310mm profil z poplastovaného plechu FATRANYL-L</p>	m	3,1	Lakovaný oceľový pozinkovaný plech hr 0,6mm, farebný odliet - trnavomodný.		Nadpražie vstupného portálu.

